

# FICHE TECHNIQUE M.O.K.O

## Sur la route :

2 musiciens

## Selon les dates:

1 Guest guitare

1 technicien son

## Contacts :

Prod : Roxane BOILLOD : 06 48 30 94 84 [roxaneboillod@gmail.com](mailto:roxaneboillod@gmail.com)

SON : Guillaume : 06 99 22 30 44 [guillaumebegoud@gmail.com](mailto:guillaumebegoud@gmail.com)

## **GENERALITES :**

### **Soundcheck :**

25 min pour l'installation

30 min pour la balance

### **PRATICABLE – RISER:**

- **2x2m à jardin pour DRUM (Roxane)** - Hauteur 40 ou 60cm selon clearance, assemblé solidement, équipé d'une jupe noire sur le devant et les côtés.
- **2x2m à cour pour Machiniste (Alex)**- Hauteur le premier à 1m et le second à 20cm tous deux équipés d'une jupe noire sur le devant et les côtés.

Si la scène est assez grande et avec de la place en coté de scène, privilégier un système d'échange de rolling-risers (praticables à roulettes + FREINS).

Occasionnellement un guest guitare accompagnera M.O.K.O , il sera positionné au centre de la scène au sol.

## **SON :**

L'organisation devra fournir un système de diffusion professionnel avec **des SUBS (indispensable pour ce style musical)**, adaptés à la capacité et à l'architecture de la salle.

Merci de prévoir des enceintes « in fill ou front fill » pour déboucher le devant de scène.

1 technicien responsable du système de sonorisation devra être présent pendant **toute la durée** des balances et durant la **totalité** du concert.

Console numérique : Une console 32 IN minimum de bonne facture type CL5, Midas PRO2, VI 4...

**(NO Presonus ou autre marque exotique...)**

Console analogique (merci de nous prévenir en amont) : Nous avons besoin d'une console façade 32 IN de bonne facture, 8 aux, 8 VCA, 4 stéréo return de type midas série H, PM 3500 etc...

**(NO behringer ou autre marque exotique...)**

Périphériques : (en cas de console analogique seulement) nous avons besoin :

- 2 canaux de gate type Drawmer DS404
- 4 canaux de compresseur-gate type Drawmer DL241
- 2 canaux de compresseur type DBX 160A
- 1 Multi-effets type Yamaha SPX 2000 + 1 Multi-effets type Yamaha TC M3000

## **ALIMENTATIONS ELECTRIQUES**

La salle sera équipée de deux alimentations séparées pour le son, la lumière et d'une mise à la terre. Le courant entre la terre et le neutre ne devra pas dépasser **0.6 V**.

La masse électrique sera connectée par défaut à tous les appareils.

**PATCH LIST :**

PATCH	INSTRU	MICRO	PIED
1	KICK IN	B91	X
2	KICK OUT	B B52 ou D6	Petit
3	TRIG	DI AR 133	X
4	Snare Top	B 57	Petit
5	Snare Bot	SM 57 ou E904	Petit
6	Hi Hat	SM 81 ou KM 184	Petit
7	TOM	E 904 ou AUDIX D2	X
8	TOM	E 904 ou AUDIX D4	X
9	OverHead J	SM 81 ou KM 184	Grand
10	OverHead C	SM 81 ou KM 184	Grand
11	BASS Sampler L (Alex)	XLR	X
12	BASS Sampler R (Alex)	XLR	X
13	MIX L (Alex)	XLR	X
14	MIX R (Alex)	XLR	X
15	DUB (Alex)	XLR	X
16	FX (Alex)	XLR	X
17	GTR*	MD 421	Petit
18	GTR*	SM 57	Petit
20	Ambiance EARS L	SE 300	Grand
21	Ambiance EARS R	SE 300	Grand

**Retours (6 mix) :**

- Pour le machiniste 2 circuits retours « bain de pied »
- Pour la batterie 2 envoi XLR pour des ears stéréo
- 2 XLR ears stéréo sera demandé dans le cas où M.O.K.O se produit avec son guest guitare.

**LUMIERES :**

Le groupe M.O.K.O se déplace actuellement sans technicien lumière.

Nous avons besoin d'un éclairage dynamique avec des effets de stroboscope (raisonnablement utilisé), des mouvements de lyre (si lyre automatique disponible) ainsi que d'une machine à brouillard.


Couleur conseillée : blanc et rouge => **Couleur A BANIR : VERT**

Faites-vous plaisir !!!

**NOIR SALLE – ECLAIRAGES DE SERVICE :** Durant le concert du groupe, la salle doit pouvoir être dans le noir complet, privilégiant les éclairages scéniques. Les éclairages de service de scène et de salle doivent pouvoir être désactivés (hormis les indications de sorties de secours).

**PLAN DE SCENE :**

Nous avons un **BACKDROP** de 4x3m



\* seulement si guest guitare